



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-102

آستر پوشش زیرین

توضیحات و نحوه استفاده

آستر پوشش زیرین کامل رنگ شکبیا بر پایه الکید رزین و با استفاده از بهترین مواد مقاوم در برابر خوردگی تهیه گردیده است. این پرایمر بعنوان اولین لایه بر روی سطح فلزی یا موارد مشابه اعمال می‌گردد و از چسبندگی و پایداری مناسبی برخوردار است.

ویژگی ها

کاربرد آسان
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش مناسب
خاصیت ضد خوردگی مناسب

مشخصات فنی در شرایط 25 درجه سانتی گراد

38C° FLASH POINT
نوع محمل (رزین)
آلکیدی

روش اعمال

قلم مو ، پیستوله و غلتک

طریقه مصرف یا استعمال

سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید. (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگ های قبلی می توان از سنباده استفاده کرد.) در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتماً با استفاده از برس سیمی تمیز گردد. سطوح فلزی نیز از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند. سپس آستر پوشش زیرین کامل رنگ شکبیا را با تینر مخصوص وایت اسپریت شکبیا مخلوط کرده و به وسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح اعمال نمایید. میزان رقیق نمودن ضد زنگ با تینر بستگی به سطح زیرکار و نوع وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال آب و هوایی و با توجه به وسیله رنگ آمیزی ، میزان اختلاط تینر با ضد زنگ بشرح زیر می باشد:

قلم مو : 20 الی 40 درصد وزنی
پیستوله : 40 الی 70 درصد وزنی
غلتک : 10 الی 30 درصد وزنی

توصیه

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمایید.

نحوه شستشوی وسایل

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمایید.



Factory: No727, Aven. Afra, Abbas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت 12 ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر ویا ماسکهای تنفسی تنفسی استفاده کرد ویا محل کار را ترک کنید. از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید . در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسک های تنفسی و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abbas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

