



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-103

ضد زنگ آلکیدی

فام

اخرائی- سرنجی- سبز- مشکی - قهوه ای - طوسی- آبی

معرفی و کاربرد

ضد زنگ آلکیدی کامل رنگ شکبیا بر پایه الکید رزین و با استفاده از بهترین مواد مقاوم در برابر خوردگی تهیه گردیده است. این پرایمر بعنوان اولین لایه بر روی سطح فلزی یا موارد مشابه اعمال می‌گردد و از چسبندگی و پایداری مناسبی برخوردار است.

ویژگی ها

کاربرد آسان
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش مناسب
خاصیت ضد خوردگی مناسب

مشخصات فنی در شرایط 25 درجه سانتی گراد

38 درجه سانتی گراد
الکیدی

FLASH POINT
نوع محمل (رزین)

روش اعمال

قلم مو ، اسپری و غلتک

طریقه مصرف یا استعمال

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می-توان از سنباده استفاده کرد) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند. سپس ضد زنگ کامل رنگ شکبیا را با تینر مخصوص وایت اسپریت کامل رنگ شکبیا مخلوط کرده و به وسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح اعمال نمائید .

میزان رقیق نمودن ضد زنگ با تینر بستگی به سطح زیرکار و نوع وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال آب و هوایی و با توجه به وسیله رنگ آمیزی ، میزان اختلاط تینر با ضد زنگ بشرح زیر می باشد:

قلم مو : 20 الی 40 درصد وزنی
پیستوله : 40 الی 70 درصد وزنی
غلتک : 10 الی 30 درصد وزنی

توصیه

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمائید.
در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



نحوه شستشوی وسایل

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید. بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت 12 ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان درپها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر و یا ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.
سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخارات سرب میشود که این بخارات باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک، باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی(مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .

Paint
Chameleon
for Professional Use Only



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7