



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



اکریلیک نیم‌براق برای سطوح داخلی KRS-113

رنگ اکریلیک نیم‌براق کملیون مخصوص سطوح داخلی یک پوشش پایه آب با فرمولاسیون پیشرفته است که چسبندگی عالی، دوام بالا و قابلیت شست‌وشوی مناسبی دارد. این رنگ به دلیل دارا بودن ظاهری نیمه‌براق، نور را به خوبی بازتاب داده و جلوه‌ای زیبا و مدرن به دیوارها و سطوح داخلی می‌بخشد. همچنین فاقد بوی نامطبوع و مواد مضر بوده و برای فضاهای مسکونی، اداری و تجاری مناسب است.

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ پایه آب، بدون بوی نامطبوع و دوستدار محیط زیست
- ✓ قابلیت شست‌وشو و مقاومت در برابر لکه‌پذیری
- ✓ چسبندگی عالی به گچ، سیمان، بتن، چوب و دیوارهای خشک
- ✓ دوام و مقاومت بالا در برابر سایش و خراش
- ✓ خشک شدن سریع و اجرای آسان با غلتک، قلم‌مو یا اسپری
- ✓ مقاوم در برابر زردشدگی و پوسته شدن

مشخصات فنی

- ♦ پایه رزینی: اکریلیک امولسیونی
- ♦ تعداد اجزاء: تک جزئی
- ♦ فام (رنگ): سفید، بژ، طوسی (قابل سفارش در سایر رنگ‌ها)
- ♦ دانسیته (چگالی): 1.5 ± 0.1 گرم بر سانتی‌متر مکعب
- ♦ درصد جامد وزنی: 50% - 55%
- ♦ براقیت: نیم‌براق GU-20 (در زاویه 60 درجه)
- ♦ ضخامت فیلم تر: 100 - 150 میکرون
- ♦ ضخامت فیلم خشک: 40 - 70 میکرون
- ♦ زمان انبارداری: 12 ماه در شرایط استاندارد
- ♦ دمای اجرا: 10 - 35 درجه سانتی‌گراد
- ♦ میزان پوشش‌دهی: 10 - 12 متر مربع بر لیتر در یک لایه
- ♦ زمان خشک شدن در 25 درجه سانتی‌گراد: خشک سطحی 30 دقیقه، خشک عمقی 2 ساعت، خشک نهایی 24 ساعت





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



کاربردها و موارد مصرف

- رنگ آمیزی دیوارهای داخلی ساختمان های مسکونی و تجاری
- دفاتر اداری، بیمارستان ها و فضاهای عمومی
- اتاق های نشیمن، آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی
- پروژه های نوسازی و بازسازی ساختمان ها
- فضاهای آموزشی و فرهنگی با نیاز به پوشش قابل شست و شو

روش آماده سازی سطح

سطح زیرین باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار، چربی، لکه های روغنی و کپک باشد. در صورت وجود ترک یا ناصافی، قبل از اجرا باید با بتونه مخصوص اصلاح شود. اجرای یک لایه پرایمر اکریلیک برای افزایش چسبندگی و یکنواختی توصیه می شود.

روش اعمال و اجرا

- رنگ را قبل از استفاده کاملاً هم بزنید.
- می توان آن را با غلتک، قلم مو یا اسپری اجرا کرد.
- برای دستیابی به پوشش بهتر، حداقل دو لایه رنگ اعمال شود.
- بین اجرای هر لایه، اجازه دهید لایه قبلی کاملاً خشک شود (حدود 2 ساعت)
- در صورت نیاز، از یک لایه سیلر نهایی برای افزایش دوام استفاده کنید.

توصیه

قبل از استفاده، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم و کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.

نحوه شستشوی وسایل

مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید. همچنین پس از اتمام کار دستها و ابزار آلات رنگ آمیزی را با آب گرم و صابون بشوئید. جهت جلوگیری از زنگ زدگی، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمائید.



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید. از یخ زدگی رنگ جلوگیری شود. زمان انقضاء این محصول یک سال پس از تاریخ تولید می باشد. سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .
مدت انبارداری : 12 ماه در شرایط استاندارد

