



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-106

رنگ نیم پلاستیک

پوشش نیم پلاستیک مات کملیون بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوشش جهت کلیه سطوح گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها :

مقاومت عالی در برابر شستشو
قدرت پوشاندگی عالی
خشک شدن سریع
قلم خوری مناسب
رقیق شدن با آب
چسبندگی عالی
سهولت اجرا
نداشتن بوی نامطبوع
سازگاری با محیط زیست

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد :

زمان خشک شدن سطحی ۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی ۳ ساعت
پوشش تئوری فام سفید ۸ الی ۱۲ متر به ازای هر لیتر بسته به ضخامت اعمالی
براقیت مات

روش اعمال :

قلم مو ، غلتک و اسپری

طریقه مصرف یا استعمال:

سطح مورد نظر را با آب شستشو داده تا عاری از گرد و خاک گردد. در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتما قبل از رنگ آمیزی باید با استفاده از برس تمیز گردد. سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و چربی و حتی رنگهای قدیمی گردد تا زمانیکه سطحی قابل اعتماد حاصل گردد. برای سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح میتانید استفاده کنید و قبل از رنگ آمیزی از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.. رنگ را با مقدار مناسب آب مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد، ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو ۳۰ الی ۲۰ % ، با غلتک ۱۵٪ الی ۲۵ % ، و با پیستوله ۲۵٪ تا ۳۰ % می باشد .

توصیه:

- ۱- قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
- ۲- جهت اعمال ، پیشنهاد میگردد از روش اسپری استفاده شود.

نحوه شستشوی وسایل :

مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید. همچنین پس از اتمام کار دستها و ابزارآلات رنگ آمیزی را با آب گرم و صابون بشوئید . جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی، آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمائید.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

