



KRS-105

رنگ تمام پلاستیک

این محصول ساخته شده بر اساس بهترین نوع رزین PVA پایه آب و افزودنی های مخصوص بدون مصرف فرمالین می باشد که برای رنگ آمیزی سطوح داخلی (سقف و دیواره های ساختمان)، کاملاً قابل شستشو و با پوشش دهی مناسب می باشد. قابل استفاده بر روی کلیه سطوح فلزی. آلومینیومی . چوب . سنگ و مصالح ساختمانی با زیر سازی مناسب در سطوح داخلی و خارجی ساختمان.

ویژگی ها

- قابلیت اجرا آسان
- عاری از مواد سمی و حلال های مضر برای پوست
- مقاومت مناسب نسبت به شرایط جوی
- بدون فرمالین
- عدم ایجاد تبله و پوسته
- ۱۰۰٪ قابل شستشو

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد

پوشش (تئوری) حدود ۵-۶ متر مربع بر لیتر (متناسب با نوع سطح)
براقیت مات

دردمای ۲۰ درجه سی دقیقه بعد از اجرا قابل لمس،

یک ساعت بعد از اجرا خشک کامل،

۷۲ ساعت بعد از اجرا قابل شستشو.

این محصول قابل اجرا با انواع قلم، غلطک، اسپری و ایرلس اسپری می باشد.

طریقه مصرف یا استعمال

ابتدا سطوح مورد نظرا از هرگونه چربی گردو غبار کاملاً تمیز کنید سپس در صورت نیاز تمامی ترکها را با بتونه مخصوص ترمیم نمایید. پس از خشک شدن بتونه و سماده کاری از یک لایه آستر آ استفاده نمایید (در صورت اجرا بر روی سطوح فلزی حتماً از ضد زنگ روغنی استفاده شود) و بعد از خشک شدن کامل سطح با استفاده از تمام پلاستیک قابل شستشو لایه نهایی شرکت کملیون سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

توصیه

درب ظرف حاوی رنگ را باز کنید با یک کاردک تمیز رنگ داخل قوطی را کاملاً مخلوط نمایید. سپس با استفاده از آب محتوی ظرف را با حداکثر ده درصد وزنی رقیق کرده و مصرف نمایید . لطفاً پس از مصرف بر روی رنگ باقیمانده کمی آب ریخته و درب آنرا محکم ببندید.

برای رسیدن به بهترین کیفیت در دمای ۵ درجه تا ۳۰ درجه اجرا شود.

نحوه شستشوی وسایل

مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید. همچنین پس از اتمام کار دستها و ابزار آلات رنگ آمیزی را با آب گرم و صابون بشوئید . جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی، آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید. از یخ زدگی رنگ جلوگیری شود. توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید.

