



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-103

ضد زنگ آلکیدی

ضد زنگ آلکیدی کملیون بر پایه الکید رزین و با استفاده از بهترین مواد مقاوم در برابر خوردگی تهیه گردیده است. این پرایمر بعنوان اولین لایه بر روی سطح فلزی یا موارد مشابه اعمال می گردد و از چسبندگی و پایداری مناسبی برخوردار است.

ویژگی ها:

کاربرد آسان
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش مناسب
خاصیت ضد خوردگی مناسب

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد:

رنگ بندی : (در فام های مختلف)

۳۸ درجه سانتی گراد
الکیدی

FLASH POINT
نوع محمل (رزین)

روش اعمال :

قلم مو ، اسپری و غلتک

طریقه مصرف یا استعمال:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند.

سپس ضد زنگ کملیون را با تینر مخصوص وایت اسپریت کملیون مخلوط کرده و به وسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح اعمال نمایید .

میزان رقیق نمودن ضد زنگ با تینر بستگی به سطح زیرکار و نوع وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال آب و هوایی و با توجه به وسیله رنگ آمیزی ، میزان اختلاط تینر با ضد زنگ بشرح زیر می باشد:

قلم مو : ۲۰ الی ۴۰ درصد وزنی

پیستوله : ۴۰ الی ۷۰ درصد وزنی

غلتک : ۱۰ الی ۳۰ درصد وزنی



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



توصیه:

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین هم زدن ضد زنگ اضافه نمایید.
در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

نحوه شستشوی وسایل :

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عملهای ایمنی کملیون پیروی نمایید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید. بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید .
توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمایید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر و یا ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخارات سرب میشود که این بخارات باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک، باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی(مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

