



پرایمر اکریلیک سیلیکون KRS-140

پرایمر اکریلیکی بر پایه ی رزین اکریلیک و سیلیکون کملیون مضاعف تولید می شود و حلال آب است که جهت عایق کردن زیرکار و کاهش مکش مواد مورد اجرا به سطح زیرکار می شود و همچنین باعث چسبندگی بیشتر مواد مینرال، کنیتکس و رنگ را به سطح زیرکار می شود.

از مزایای این پرایمر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- منافذ کوچک سطح زیرکار را می پوشان.
- باعث چسبندگی و اتصال بهتر مواد به سطح زیرکار می شود و از ریزش جلوگیری می کند
- کاملاً بی بو و ضد حساسیت و دوست دار محیط زیست
- مقاوم در شرایط جوی مختلف

اطلاعات فنی محصول:

براقیت	مات	gr/lit
درصد جامد حجمی	۴۵	m ² /Lit
پوشش تئوری	۸-۱۰	m ² /Lit
وزن مخصوص	۱/۴۵	gr/cm ³
PH	۸/۵-۸	-
رقیق کننده	آب	-

طریقه مصرف یا استعمال:

قبل از رنگ آمیزی میبایستی آماده سازی لازم بر روی سطح مورد نظر انجام شود . این آماده سازی در ابتدا شامل جدا نمودن نقاط سست ، باز نمودن شکافها و درزها ، جدا کردن رنگهای پوسته شده از روی سطح می باشد . (بنابر ضرورت جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی می بایست تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و چربی بوده تا زمانی که سطح قابل اعتماد حاصل شود . در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتماً با استفاده از برس تمیز گردد . برای سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ ، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.

ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود . عموماً برای سطوح داخلی از گچ استفاده میگردد.

پس از ترمیم نقاط ، می توانید با استفاده از کاردک و لیسه نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی و یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمایید.





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



قبل استفاده پرایمر را با استفاده از ۲۰-۲۵٪ آب تمیز رقیق کنید و با استفاده از فرچه، رول یا سیستم پاششی به صورت ۲ لایه اجراء کنید. در شرایط آب و هوای بسیار گرم و یا در هوای بادی و در زیر نور مستقیم خورشید از این محصول استفاده نکنید. در حین و طی ۲۴ ساعت پس از استفاده از این محصول توجه داشته باشید که دمای سطح مورد نظر و محیط زیر ۵ + درجه سانتی گراد نباشد. ابزار دستی مورد استفاده در حین کار را می توانید پس از اتمام کار با آب تمیز کنید. ۶ ساعت پس از استفاده از محصول ، می توانید رنگ را اجرا کنید.
خشک شدن سطحی ۱ ساعت / خشک شدن عمقی ۸ ساعت (در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد) زمان می برد

توصیه:

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.

نحوه شستشوی وسایل :

مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید. همچنین پس از اتمام کار دستها و ابزارآلات رنگ آمیزی را با آب گرم و صابون بشوئید.
جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی، آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری:

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید. از یخ زدگی رنگ جلوگیری شود. توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

